



河北沛雨灌溉设备科技有限公司
HEBEI PEIYU IRRIGATION EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：河北省石家庄市桥西区红旗大街西美花街大厦 1508室

电话：0311-89920903；邮箱：sales@plentirain.com QQ: 1840413876

网站：www.peiyuguangai.com (中文)；www.plentirain.com(英文)


手动叠片过滤器











序号	产品名称	产品照片	产品编码	规格	每袋数量(个)	每箱数量(个)	纸箱规格(cm)	每箱毛重(Kg)
1	叠片过滤器120目		PRD025Y	3/4'，流量5m3/h， 尺寸：173x176x93mm，0.39kg 过滤面积：180cm ² 最大工作压力8bar	1	48	51x36x47	16.75
2			PRD032Y	1'，流量6m3/h， 尺寸：173x176x93mm，0.39kg， 过滤面积：180cm ² 最大压力8bar	1	48	51x36x47	16.75
3	叠片过滤器120目		PRD040Y	1-1/4"，流量8m3/h， 尺寸：230x250x120mm，0.96kg， 过滤面积：300cm ² ， 最大压力8 bar	1	16	51x36x47	16.46
4			PRD050Y	1-1/2"，流量10m3/h， 尺寸： 230x250x120mm，0.96kg， 过滤面积：300cm ² ， 最大压力8 bar	1	16	51x36x47	16.46
5			PRD063Y	2"，流量18m3/h， 尺寸： 260x290x140mm，1.36kg， 过滤面积：525cm ² ， 最大压力8 bar	1	12	64x42x36	17.3
6			PRD075Y	2-1/2"，流量18m3/h， 尺寸：330x360x168mm，2.6kg， 过滤面积：600cm ² ， 最大压力8 bar	1	6	64x42x36	17
7			PRD090Y	3"，流量18m3/h， 尺寸：330x360x168mm，2.7kg， 过滤面积：600cm ² ， 最大压力8 bar	1	6	64x42x36	17
8	叠片过滤器120目		PRD040T	1-1/4"，流量10m3/h， 尺寸： 280x205x139mm，1.01kg， 过滤面积：300cm ² ， 最大压力8 bar	1	15	64x42x36	17.7
9			PRD050T	1-1/2"，流量10m3/h， 尺寸： 280x205x139mm，1.02kg， 过滤面积：300cm ² ， 最大压力8 bar	1	15	64x42x36	17.7
10			PRD063T	2"，流量10m3/h， 尺寸： 280x205x139mm，1.03kg， 过滤面积：300cm ² ， 最大压力8 bar	1	15	64x42x36	17.7
11	叠片过滤器120目		PRD063T30	2"，流量30m3/h， 尺寸：620x320x220mm，6.2kg， 过滤面积：1200cm ² ， 最大压力10bar	1	1	64x36x24	7.2
12			PRD063T40	2"，流量40m3/h， 尺寸：740x320x220mm，8.2kg， 过滤面积：1700cm ² ， 最大压力10bar	1	1	76x36x24	9.3
13			PRD075T30	2-1/2"，流量30m3/h， 尺寸：630x320x220mm，6.4kg， 过滤面积：1200cm ² ， 最大压力10bar	1	1	64x36x24	7.2

14	额定流量140目		PRD075T40	2-1/2", 流量40m ³ /h, 尺寸: 750x320x220mm, 8.3kg, 过滤面积: 1700cm ² , 最大压力10bar	1	1	76x36x24	9.3
15			PRD090T30	3", 流量30m ³ /h, 尺寸: 630x320x220mm, 6.5kg, 过滤面积: 1200cm ² , 最大压力10bar	1	1	64x36x24	7.5
16			PRD090T50	3", 流量50m ³ /h, 尺寸: 750x320x220mm, 8.3kg, 过滤面积: 1700cm ² , 最大压力10bar	1	1	76x36x24	9.3
17	叠片过滤器120目		PRD090H50	3", H型, 流量50m ³ /h, 尺寸: 940x335x220mm, 10.9kg, 过滤面积: 2400cm ² , 最大压力10bar	1	1	97x36x24	12
18			PRD090H60	3", H型, 流量60m ³ /h, 尺寸: 1200x335x220mm, 13.1kg, 过滤面积: 3400cm ² , 最大压力10bar	1	1	124x36x24	14.5
19			PRD110H70	4", H型, 流量70m ³ /h, 尺寸: 960x340x220mm, 11.3kg, 过滤面积: 2400cm ² , 最大压力10bar	1	1	97x36x24	13
20			PRD110H100	4", H型, 流量100m ³ /h, 尺寸: 1220x340x220mm, 13.5kg, 过滤面积: 3400cm ² , 最大压力10bar	1	1	124x36x24	14.5
21	法兰盘		PRFL060	2' 法兰带密封胶圈, 内螺纹2寸, 材质: PA6, 推荐螺栓和螺母M16x130mm。	1	100	64x36x46	30
22			PRF075	2-1/2' 带密封胶圈的法兰, 内螺纹2寸, 材质: PA6 推荐使用M16x130mm 螺栓和螺母。	1	100	64x36x46	30
23			PRFL090	3' 法兰, 带密封橡胶圈, 内螺纹3寸, 材质: PA6 推荐螺栓和螺母M16x130mm。	1	56	64x36x46	30
24			PRFL0110	4' 法兰, 带密封橡胶圈, 内螺纹4寸, 材质: PA6 推荐螺栓和螺母 M16x130mm。	1	37	64x36x46	27


提醒: 1. 过滤器主体和叠片由改性聚丙烯 (PP) 制成。它坚固、耐用、抗压力和冲击。 2. 过滤器连接方式有外螺纹、法兰、沟槽三种。买方必须选择使用哪种连接方式。 3. 螺纹可采用BSPT和NPT标准。买方必须选择使用哪个标准。 4. 40目/80目/120目/150目/200目/300目可供选择。 5. 生产标准: GB/T18690.2-2002和GB/T18690.3-2002

自动反冲洗叠片过滤器

序号	产品名称	产品照片	产品编码	规格	每袋数量 (个)	每箱数量 (个)	纸箱规格 (cm)	每箱毛重 (Kg)
1			PRD02120A	2', 自动反冲洗叠片过滤器, 最大流量: 25 m ³ /H, 尺寸: 620x320x220mm, 净重: 7.9kg, 120目, 过滤面积: 1020cm ² , 连接方式: 外螺纹或沟槽	1	1	64*36*24	8.7

2	自动反冲洗叠片过滤器 (本体材质PA6)		PRD02120AL	2', 自动反冲洗叠片过滤器加长型, 最大流量: 30 m³/h, 尺寸: 740x320x220mm, 净重: 9.3kg, 120目, 过滤面积: 1492cm², 连接方式: 外螺纹或沟槽	1	1	76*36*24	10.1
3			PRD03120A	3', 自动反冲洗叠片过滤器, 最大流量: 32 m³/h, 尺寸: 750x340x220mm, 净重: 9.4kg, 120目, 过滤面积: 1492cm², 连接方式: 外螺纹或沟槽	1	1	76*36*24	10.2
4			PRD03H120A	3', 自动反冲洗叠片过滤器H型, 最大流量: 50 m³/h, 尺寸: 975x340x220mm, 净重: 13.7kg, 120目, 过滤面积: 2040cm², 连接方式: 外螺纹或沟槽	1	1	97*36*24	14.7
5			PRD03H120AL	3', 自动反冲洗叠片过滤器H型, 加长型, 最大流量: 55 m³/h, 尺寸: 1200x340x220mm, 净重: 15.1kg, 120目, 过滤面积: 2984cm², 连接方式: 外螺纹或沟槽	1	1	124x36x24	16.5
6			PRD04H120A	4', 自动反冲洗叠片过滤器H型, 最大流量: 64 m³/h, 尺寸: 1220x340x220mm, 净重: 15.6kg, 120目, 过滤面积: 2984cm², 连接方式: 外螺纹或沟槽	1	1	124x36x24	16.6
7		反冲洗T型三通控制阀		BFV050	2', 最大流量: 30 m³/h, 尺寸: 274x180x160mm, 净重: 2.8kg, 最大。压力: 0.7-10bar; 连接方式: VIC (凹槽)	1	1	28x21x17
8			BFV080	3英寸, 最大。流量: 50 m³/h, 尺寸: 378x287x192mm, 净重: 5.5kg, 最大。压力: 0.7-10bar; 连接方式: VIC (凹槽)	1	1	40x30x20	6.3
9			BFV100	4英寸, 最大流量: 100 m³/h, 尺寸: 464x277x260mm, 净重: 9.9kg, 最大。压力: 0.7-10bar; 连接方式: VIC (凹槽)	1	1	34*27*46	11
10			F110FM	4英寸, 最大流量: 80 m³/h, 尺寸: 316x187x170mm, 净重: 5.5kg, 最大。压力: 0.7-10bar; 连接方式: VIC (凹槽)	1	1	33x33x26	6.1
11	反冲洗控制器		BC901S	模块化反冲洗控制器, 带 10 个输出, 输入: AC220V (AC110) 输出: AC 24V	1	1	54*35*28	20
12			BC901P	模块化反冲洗控制器, 10路输出, 输入: DC6V (4节碱性电池); 输出: 直流脉冲9-30V	1	1	54*35*28	20
13	适配器		CB050	外螺纹和 VIC 适配器 DN50X2"	10	800	54*35*28	16
14			CB080	外螺纹和 VIC 适配器 DN80X3"	10	600	54*35*28	18
15	自动反冲洗叠片过滤器组 (T型) 过滤阶段:		PRSYS202-3	2' x 2 组 流量: 40m³/h, 反冲洗压力: >2 bar, 120目, 管道尺寸: 3' (DN80mm)	1	1	木箱 81X81X81cm	-

16			PRSYS203-3	2' x 3 组 流量: 60m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120目, 管道尺寸: 3'' (DN80mm)	1	1	木箱 81x81x81cm	-
17	反冲洗阶段: 		PRSYS302-4	3' x 2 组, 流量: 50-60m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120 目, 管道尺寸: 4'' (DN100mm)	1	1	木箱 81x81x81cm	-
18			PRSYS303-4	3' x 3 组, 流量: 75-90m ³ /H, 反冲洗压力: >2bar, 120目, 管道尺寸: 4'' (DN100mm)	1	1	木箱 116x91x91cm	-
19			PRSYS304-6	3' x 4 组, 流量: 100-120m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120 目, 管道尺寸: 6'' (DN150mm)	1	1	木箱 151x93x91cm	-
20			PRSYS305-6	3' x 5 组, 流量: 125-150m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120目, 管道尺寸: 6'' (DN150mm)	1	1	木箱 181x93x91cm	-
21			PRSYS306-8	3' x 6 组, 流量: 150-180m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120目, 管道尺寸: 8'' (DN200mm)	1	1	木箱 213x101x96cm	-
22	自动反冲洗叠片 过滤器组 (H型)		PRSYS303H-6	3' x 3 台 H 型, 流量: 120m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120 目, 管道尺寸: 6'' (DN150mm)	1	1	木箱 125X110X155c m	-
23			PRSYS304H-6	3' x 4 台 H 型, 流量: 160m ³ /H, 反冲洗压力: >2bar, 120 目, 管道尺寸: 6'' (DN150mm)	1	1	木箱 140X125X155c m	-
24			PRSYS305H-8	3' x 5 台 H 型, 流量: 200m ³ /H, 反冲洗压力: >2bar, 120 目, 管道尺寸: 8'' (DN200mm)	1	1	木箱 235X110X155c m	-
25			PRSYS404H-8	4' x 4 台 H 型, 流量: 200-240m ³ /H, 反冲洗压力: >2bar, 120 目, 管道尺寸: 8'' (DN200mm), 带反冲洗 T 型三通控制阀 F110FM	1	1	木箱 165x155x125c m	350
26			PRSYS405H-10	4' x 5 台 H 型, 流量: 250-300m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120 目, 管道尺寸: 10'' (DN250mm) 带反冲洗 T 型三通控制阀 F110FM	1	1	木箱 165X155X165c m	-
27			PRSYS406H-10	4' x 6 台 H 型, 流量: 300-360m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120 目, 管道尺寸: 10'' (DN250mm) 带反冲洗 T 型三通控制阀F110 调频	1	1	木箱 165X155X165c m	-
28			PRSYS407H-10	4' x 7 台 H 型, 流量: 350-420m ³ /H, 反冲洗压力: >2bar, 120 目 管道尺寸: 10'' (DN250mm) 带反冲洗 T 型三通控制阀F110 调频	1	1	木箱 165X155X165c m	-

29		PRSYS408H-10	4' x 8 台 H 型, 流量: 400-480m ³ /H, 反冲洗压力: >2 bar, 120 目, 管道尺寸: 10'' (DN250mm) 带反冲洗 T 型三通控制阀 F110FM	1	1	木箱 165X155X165cm	
----	---	--------------	--	---	---	---------------------	--

提醒: 1. 过滤器主体由增强尼龙 (PA6) 制成, 叠片由改性聚丙烯 (PP) 制成。它更坚固、耐用、耐压力和冲击。最大工作压力: 10bar。 2. 过滤器连接方式有外螺纹、法兰、沟槽三种。买方必须选择使用哪种连接。 3. 对于外螺纹/内螺纹, 可提供BSPT和NPT标准。买方必须选择使用哪个标准。 4. 自动反冲洗控制器有两种动力源: 一种是电池, 另一种是110/220V交流电。买方必须选择使用哪种电源。推荐使用电池。 5. 40目/80目/120目/150目/200目/300目可供选择。 6. 控制方式: 压差/时间/手动

砂水分离器 (离心过滤器)

序号	产品名称	产品照片	产品编码	规格	每袋数量 (个)	每箱数量 (个)	产品尺寸 (cm)	产品毛重 (Kg)
1	砂水分离器 (离心过滤器)		CF50	2'' (DN50mm), 最大流量: 20m ³ /H, 储砂罐: 20升, 法兰连接			21.9*48.5*99	40
2			CF80	3'' (DN80mm), 最大流量: 50m ³ /H, 储砂罐: 36升, 法兰连接			27.3*64.5*123	50
3			CF100	4'' (DN100mm), 最大流量: 80m ³ /H, 储砂罐: 60升, 法兰连接			32.5*75*130	60
4			CF150	6'' (DN150mm), 最大流量: 160m ³ /H, 储砂罐: 100升, 法兰连接			38*94*157	70

提醒: 1、罐体及管道材质: 碳钢Q235B。最大工作压力: 10bar。平均除砂率: 99% 2. 包装: 瓦楞纸+气泡膜。

砂石滤器

序号	产品名称	产品照片	产品编码	规格	每袋数量 (个)	每箱数量 (个)	产品尺寸 (cm)	产品毛重 (Kg)
1	砂石滤器		SDF20-2A	罐体直径: 500mm (20'') 罐体数量: 2个 流量: 20 m ³ /H 管道尺寸: 2'' (DN50mm) 排水管尺寸: 2'' (DN50mm) 过滤面积: 0.4m ² 法兰连接 自动反冲洗			110*51*155	140
2		过滤阶段: 	SDF20-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			110*51*155	140
3			SDF24-2A	罐体直径: 600 毫米 (24'') 罐体数量: 2个 流量: 45 m ³ /H 管道尺寸: 3'' (DN80mm) 排水管尺寸: 2'' (DN50mm) 过滤面积: 0.56m ² 法兰连接 自动反冲洗			130*64*160	160
4		反洗阶段: 	SDF24-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			130*64*160	160
5			SDF28-2A	罐体直径: 700 毫米 (28'') 罐体数量: 2 个 流量: 60 m ³ /H 管道尺寸: 4'' (DN100mm) 排水管尺寸: 3'' (DN80mm) 过滤面积: 0.77m ² 法兰连接 自动反冲洗			152*72*165	180

6	SDF28-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			152*72*165	180
7	SDF32-2A	罐体直径: 800mm (32'') 罐体数量: 2 个 流量: 80 m3/H 管道尺寸: 4'' (DN100mm) 排水管尺寸: 3'' (DN80mm) 过滤面积: 1.0m ² 法兰连接 自动反冲洗			170*82*170	200
8	SDF32-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			170*82*170	200
9	SDF36-2A	罐体直径: 900 mm (36'') 罐体数量: 2 个 流量: 100 m3/H 管道尺寸: 4'' (DN100mm) 排水管尺寸: 3'' (DN80mm) 过滤面积: 1.28m ² 法兰连接 自动反冲洗			191*91*175	230
10	SDF36-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			191*91*175	230
11	SDF40-2A	罐体直径: 1000mm (40'') 罐体数量: 2 个 流量: 120 m3/H 管道尺寸: 6'' (DN150mm) 排水管尺寸: 3'' (DN100mm) 过滤面积: 1.88m ² 法兰连接 自动反冲洗			210*101*178	300
12	SDF40-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			210*101*178	300
13	SDF48-2A	罐体直径: 1200mm (48'') 罐体数量: 2 个 流量: 160 m3/H 管道尺寸: 6'' (DN150mm) 排水管尺寸: 3'' (DN80mm) 过滤面积: 2.26m ² 法兰连接 自动反冲洗			250*122*180	380
14	SDF48-2M	与上述相同, 但手动反冲洗			250*122*180	380
15	SDF48-3A	罐体直径: 1200mm (48'') 罐体数量: 3 个 流量: 240 m3/H 管道尺寸: 8'' (DN200mm) 排水管尺寸: 3'' (DN80mm) 过滤面积: 3.39m ² 法兰连接 自动反冲洗			390*120*200	560
16	SDF48-3M	与上述相同, 但手动反冲洗			390*120*200	560
17	SDF48-4A	罐体直径: 1200mm (48'') 罐体数量: 4 个 流量: 320 m3/H 管道尺寸: 8'' (DN200mm) 排水管尺寸: 3'' (DN80mm) 过滤面积: 4.52m ² 法兰连接 自动反冲洗			520*120*210	750
18	SDF48-4M	与上述相同, 但手动反冲洗			520*120*210	750

提醒: 1、罐体及管道材质: 碳钢Q235B。最大工作压力: 8bar。 2、进出水管尺寸定制。 3、不含石英砂。要求砂粒直径2-2.5mm。买家可以在当地购买石英砂。 SDF20-2需石英砂200kg; SDF24-2需石英砂240kg; SDF28-2需石英砂320kg; SDF32-2需石英砂440kg; SDF36-2需石英砂560kg; 对于SDF48-2, 需要石英砂960kg。 4、自动反冲洗控制器有两种动力源: 一种是电池, 另一种是110/220V交流电。买方必须选择使用哪种电源。推荐使用电池。 5、控制方式: 压差/时间/手动。自清洁压力: >2 bar。 6、包装: 瓦楞纸+气泡膜。

水力驱动网式过滤器

序号	产品名称	产品照片	产品编码	规格	每袋数量(个)	每箱数量(个)	产品尺寸(cm)	产品毛重(Kg)
1	立式网式过滤器	   	SNF-302	2' (DN50mm), 最大流量: 20m3/H, 过滤面积: 1720cm2, 120目, 法兰连接			27.3*27.3*88	42
2			SNF-303	3' (DN80mm), 最大流量: 50m3/H, 过滤面积: 1720cm2, 120目, 法兰连接			27.3*27.3*88	47
3			SNF-304	4' (DN100mm), 最大流量: 80m3/H, 过滤面积: 1720cm2, 120目, 法兰连接			27.3*27.3*88	60
4			SNF-304MAX	4' (DN100mm), 最大流量: 100m3/H, 过滤面积: 3430cm2, 120目, 法兰连接			27.3*27.3*113	82
5			SNF-306	6' (DN150mm), 最大流量: 130m3/H, 过滤面积: 4330cm2, 120目, 法兰连接			27.3*27.3*126	90
6			SNF-308	8' (DN200mm), 最大流量: 200m3/H, 过滤面积: 5500cm2, 120目, 法兰连接			32.5*32.5*144	182
7	卧式网式过滤器	  	SNF-403	3' (DN80mm), 最大流量: 50m3/H, 过滤面积: 3220cm2, 120目, 法兰连接			157*27.3*56	140
8			SNF-404	4' (DN100mm), 最大流量: 100m3/H, 过滤面积: 5780cm2, 120目, 法兰连接			193*27.3*58	170
9			SNF-406	6' (DN150mm), 最大流量: 150m3/H, 过滤面积: 5780cm2, 120目, 法兰连接			193*32.5*64	183
10			SNF-406MAX	6' (DN150mm), 最大流量: 160m3/H, 过滤面积: 8410cm2, 120目, 法兰连接			212*32.5*64	205
11			SNF-408	8' (DN200mm), 最大流量: 250m3/H, 过滤面积: 5780cm2, 120目, 法兰连接			212*32.5*64	195
12			SNF-408MAX	8' (DN200mm), 最大流量: 300m3/H, 过滤面积: 8410cm2, 120目, 法兰连接			251*32.5*64	235
13			SNF-410	10' (DN250mm), 最大流量: 350m3/H, 过滤面积: 8090cm2, 120目, 法兰连接			251*37.7*69	250
14			SNF-410MAX	10' (DN250mm), 最大流量: 400m3/H, 过滤面积: 8410cm2, 120目, 法兰连接			276*42.6*76	270
15			SNF-410PLUS	10' (DN250mm), 最大流量: 450m3/H, 过滤面积: 11710cm2, 120目, 法兰连接			296*42.6*76	430

16		SNF-412	12' (DN300mm), 最大流量: 600m ³ /H, 过滤面积: 11710cm ² , 120目, 法兰连接			316*42.6*76	435
17		SNF-414	14' (DN350mm), 最大流量: 1000m ³ /H, 过滤面积: 12990cm ² , 120目, 法兰连接			316*48*82	455
18		SNF-416	16' (DN400mm), 最大流量: 1200m ³ /H, 过滤面积: 12990cm ² , 120目, 法兰连接			316*48*82	480
19		SNF-416MAX	16' (DN400mm), 最大流量: 1500m ³ /H, 过滤面积: 17020cm ² , 120目, 法兰连接			316*63*102	680

提醒: 1、过滤器本体: 碳钢Q235B。过滤网材质: 不锈钢 304。工作压力: 10巴。 2. 40目/80目/120目/150目/200目/300目可供选择。 3、流量小于130 m³/H时, 推荐使用立式网式过滤器。大于130m³/H以上的流量, 推荐使用卧式网式过滤器。 4、自动反冲洗控制器有两种动力源: 一种是电池, 另一种是110/220V交流电。买方必须选择使用哪种电源。推荐使用电池。 5、自动控制方式: 压差/时间/手动。自清洁压力: >2 bar。 6、包装: 木箱。